

# Istol

Colección - Collection

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPOSICIÓN	3% PU, 82% PVC, 15 % POLIESTER	
PESO	500 gr/m <sup>2</sup>	TS 1534-2 EN ISO 2286-2
ESPESOR	0,9 mm	TS 1534-2 EN ISO 2286-3
ANCHO	140 cm	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Horizontal: 300-85% N Vertical: 210-90% N	TS EN ISO 1421:1998
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	40.000 CICLOS	TS EN ISO 12947-2
FORTALEZA	Horizontal: min 35 N Vertical: min 45 N	TS EN ISO 4674-1
SOLIDEZ A LA LUZ	4.0	EN ISO 105 802
SOLIDEZ AL LAVADO	Seco-mojado= 5	TS EN ISO 11640/105X12
RESISTENCIA A LA ROTURA	80.000	TS EN ISO 5402

### LIMPIEZA Y CUIDADO/CLEANING AND CARE

LAVADO  
WASHING



Lavado doméstico  
con jabón neutro 30°C.  
Domestic wash, with neutral  
soap water about 30°C.

LEJÍA  
BLEACH



PLANCHADO  
IRONING




Planchado al revés 90°C.  
Iron by th back side at 90°C.

LIMPIEZA  
CLEANING



SECADO  
DRYING



Blanco



Hielo



Tierra



Arena




Rojo



Marrón



Negro




Pistacho



Gris



Azul



Naranja



Tabaco